

Technische Information

Alu-Klebeband

Art.-Nr. 405 851

HARO®

Endlich zuhause

Produkt	Alu-Klebeband zur Verbindung der Stöße bei Silent Pro® DS und Multi-Reduct Komfort-Dämmunterlagen sowie bei Duofol-PE-Trittschallunterlagen.	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">• reißfeste, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Polypropylen-Folie• sehr schersfester, klebstarker und wärmebeständiger Polyacrylat-Kleber• wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit	
Technische Daten	Materialdicke:	ca. 0,05 mm
	Reißkraft:	≥ 85 N / 25 mm
	Reißdehnung:	90 bis 120 %
	Klebstofftyp:	Polyacrylat
	Klebkraft:	≥ 5 N / 25 mm
	Temperaturbereich:	-40 °C bis +90 °C
	Verarbeitungstemperatur:	empfohlen > 5 °C
	Bandbreite:	50 mm
	Rollenlänge:	50 m
	Innenkerndurchmesser:	25 mm
	Lagerung:	trocken bei 5 bis 25 °C, UV-geschützt



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de