

Technische Information

Rollenkork

Art.-Nr. 403 640/402 847

HARO
Quality Flooring

Produkt	Universelles Naturprodukt mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Produkt-zusammensetzung	2 mm Dämmunterlage aus natürlichem Kork
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- Universell einsetzbar- Auch für EDV-Räume geeignet- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE Folie auszulegen- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- das Produkt besteht aus reinem Naturkork- Frei von Flammschutzmitteln, Fungiziden, Schwermetallen und Formaldehyd

Technische Daten	Dicke	ca. 2 mm
	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	-
	Druckfestigkeit (CS)	-
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	-
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	-
	Stoßfestigkeit (RLB)	-
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	-
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,041 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	17 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
	Eignung bei Fußbodenheizung	Ja
	Flächengewicht	0,40 kg/m ²
	Raumgewicht	180 kg/m ³
Art. Nr. 403 640	Abmessung	10 x 1 m
	Rolleninhalt	10 m ²
	Paletteninhalt	350 m ² (35 Rollen)
	Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 35 Rollen auf Euro-Palette
Art. Nr. 402 847	Abmessung	30 x 1 m
	Rolleninhalt	30 m ²
	Paletteninhalt	360 m ² (12 Rollen)
	Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF
des MMFA (Gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de