



## PRODUKT-DATENBLATT

Schrauben für die Befestigung von Terrassendielen mit Terrafix auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Dielenstärke	Bohrschrauben für Aluminium-Schienen in Ø 4,8 mm						
	MEGA-Isostep	BIG-Isostep	TWIXT-Isostep	Isostep-H	Isostep	Alu UK-50x30	Base-Isostep
16-21 mm	40-100 mm	40-55 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40-45 mm	40-45 mm
22-26 mm	45-105 mm	45-60 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45-50 mm	45-50 mm
27-31 mm	50-110 mm	50-65 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50-55 mm	50-55 mm
32-36 mm	55-110 mm	55-70 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55-60 mm	55-60 mm
37-41 mm	60-120 mm	60-75 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60-65 mm	60-65 mm

### Empfehlung bei der Verlegung:

Für eine saubere Verarbeitung empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Versenker

Mit diesen Bohrern erreicht man ein immer gleich tiefes Versenken der Schraubenköpfe.

Die Werkzeuge bieten drei Funktionen:

1. Holzbohrer für Terrassendielen
2. Senker
3. Tiefenanschlag, justierbar



Produkt	Art.-Nr.	Abmessung	Menge / VPE	VPE / Karton
Bohrer mit Senker und mitdrehendem Tiefenanschlag	6930	Ø 5,5 mm	1 St.	8