

PRODUKT-DATENBLATT



50x30 Alu-UK

Die 50x30 Alu-UK sorgt für eine dauerhafte, stabile und fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks. Durch die großen Spannweiten müssen weniger Auflagepunkte bei der Vorbereitung des Untergrundes berücksichtigt werden. Das 50x30 Profil ist in pressblank und schwarz pulverbeschichtet erhältlich.

- Material:** Aluminium pressblank oder Aluminium mit lösungsmittelfreier Pulverbeschichtung in schwarz (RAL 9005)
Legierung: Aluminium ENAW6063, chromfreie Vorbehandlung bei RAL 9005
- Maße:** 50 x 30 mm (BxH), Längen 3000 mm
- Wandstärke:** 1,8 mm
- Abstand zwischen zwei Auflagepunkten:** bis zu 70 cm
- Eigenschaften:** Ausführung pressblank: witterungsbeständig, hohe Dauerhaftigkeit und große Formstabilität
Ausführung pulverbeschichtet: zudem beständig gegen Gerbsäure und Chlor, seewassertauglich (nicht im direkten Wasserverbau)
- Einsatzbereich:** für die Erstellung einer Unterkonstruktion beim Verlegen von Terrassendielen, schnell und einfach montiert in Kombination mit dem Terrassenlager Standard
- Brandklasse für Aluminium:** A1 (nach DIN 4102)

Belastbarkeit	Nutzlast (kn/m²)	Abstand der UK-Profile		
		400	450	600
		Abstand der UK Auflagepunkte (mm)		
	4,0	700	690	650
	5,0	660	640	590

Beim Einsatz von Verbindern bleibt auch ohne zusätzliches Terrassenlager unter dem Stoß die volle Statik der Schiene erhalten.

Allgemeiner Hinweis:
Durch die zahlreichen Zubehörartikel kann die 50x30 Alu-UK für nahezu alle Dielenbeläge eingesetzt werden. Neben dem Terraflex für die Befestigung von Holz- und WPC-Dielen gibt es auch Längs- und Eckverbinder für eine stabile Konstruktion.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de