



www.blauer-engel.de/uz156



## M-BASE DUO



### Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

| EPLF                                                                                                                         | Wartość / Value<br>Wert / Valeur | Klasa / Class<br>Klasse / Classe | Jednostka / Unit<br>Einheit / Unité | Metoda badań / Test Method<br>Prüfverfahren / Méthode d'examen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| T Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur                                                                           | 2 +/- 0,15                       |                                  | [mm]                                | EN ISO 29466:2023                                              |
| L Długość / Length / Länge / Longueur                                                                                        | 8000 -0% +5%                     |                                  | [mm]                                | EN ISO 29465:2023                                              |
| W Szerokość / Width / Breite / Largeur                                                                                       | 1000 -1% +2,5%                   |                                  | [mm]                                | EN ISO 29465:2023                                              |
| q Prostokątność / Squariness / Rechtwinkligkeit / Rectangularité                                                             | ≤4 -                             |                                  | [mm/m]                              | EN 824:2013                                                    |
| S Płaskość / Flatness / Ebenheit / Platitude                                                                                 | ≤1 -                             |                                  | [mm/m]                              | EN ISO 29468:2023                                              |
| AW Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique                                                           | 1,6 +/- 10%                      |                                  | [kg/m²]                             | EN ISO 23997:2012                                              |
| RWS Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien                                          | 66* +/- 2                        |                                  | [sone]                              | EN 16205:2021                                                  |
| IS Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc                                     | 16* +/- 2                        |                                  | [dB]                                | EN ISO 10140:2021                                              |
| CS Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression | 300 +/- 10%                      | CS3                              | [kPa]                               | EN ISO 29469:2023                                              |
| CC Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique       | 50 +/- 10%                       | CC3                              | [kPa]                               | EN 1606:2013                                                   |
| DL Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique   | >2 500 000 -                     | DL3                              | [cycles]                            | EN 13793:2004                                                  |
| PC Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités              | 1,3 +/- 10%                      | PC2                              | [mm]                                | EN ISO 868:2005                                                |
| TR Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique                                        | 0,01 +/- 0,003                   |                                  | [m²K/W]                             | EN 12664:2002                                                  |
| SD Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD                                                                 | - -                              |                                  | [m]                                 | EN 12086:2013                                                  |
| RLB Odporność na uderzenie [test kulki] / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB                 | ≤1000 -                          | RLB2                             | [mm]                                | EN 13329:2024                                                  |
| RTF Klasa niepalności / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu                                                | Bfl - s1 -                       | -                                | -                                   | EN 13501-1:2019                                                |

\*Dla systemu pływającego z podłoga laminowaną. W systemie klejonym z deską warstwową: IS - 15 dB, RWS - 75 sone. / \*For floating system with laminate flooring. In glued system with layered board: IS - 15 dB, RWS - 75 sone. /

\*Für schwimmend verlegten Boden. Beim geklebten Boden mit Schichtdiele beträgt: IS - 15 dB, RWS - 75 sone. / \*Pour système flottant avec revêtement de sol stratifié. En système collé avec parquet contrecollé: IS - 15 dB, RWS - 75 sone.

### Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

|                                          | Op. jednostkowe / Packaging Unit /<br>Verpackungseinheit / Unité d'emballage | Paleta / Pallet /<br>Palette / Palette |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forma / Form / Form / Forme              | Rolka / Roll / Rolle / Rouleau 8 m²                                          | 320 m²                                 |
| Masa / Weight / Gewicht / Poids          | 12,8 kg +/- 10%                                                              | 536 kg +/- 10%                         |
| Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions | 145x145x1000 mm                                                              | 1200x800x1200 mm                       |

Material: PUM  
EAN 5 905 167 884 072

### Inne / Other / Andere / Autres

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes          | 39211310                    |
| Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets | 170604                      |
| Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage                                   | tak / yes / ja / oui        |
| Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications                            | EN 16354:2018, Z-158.10-220 |
| Etykieta / Label / Etikett / Etiquette                                          |                             |

