




Terrastart

Der Terrastart kommt bei der unsichtbaren Montage von Terrassendielen mit seitlicher Nut zum Einsatz. Dabei wird die erste und letzte Diele mit dem Terrastart fixiert. Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sorgen für eine schnelle Verlegung ohne Vorbohren. Der Terrastart gewährleistet einen konstruktiven Holzschutz der Terrassendielen durch Hinterlüftung.



Material:	glasfaserverstärktes Polyamid
Maße:	50 x 24 x 20 mm (LxBxH), Stärke 6 mm Klemmplättchen 3,5 mm stark Montage von 7-15 mm Nutwangenstärke möglich
Lieferumfang:	Terrastart inkl. Bohrschrauben Edelstahl A4 4,2 x 19 mm für Aluminium-Unterkonstruktion und Edelstahlschrauben A4 4 x 35 mm für Holz-Unterkonstruktion
Eigenschaften:	unsichtbare Befestigung der ersten und letzten Diele, in Verbindung mit den Befestigungen Terraflex N6 und N9, stufenlose Riffelung des Aufsteckprofils ermöglicht einen flexiblen Spannungsbereich – dadurch Einsatz bei Dielen mit verschiedenen Nutwangenstärken möglich, konstruktiver Holzschutz durch Hinterlüftung (6 mm Abstand zwischen Diele und UK)
Produktion:	Made in Germany

Allgemeiner Hinweis:

In Kombination mit den Terraflex N6 und N9 ist der Terrastart der perfekte Anfang für die Terrasse, die mit seitlich genuteten Dielen belegt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VE620	16	4012271073788	0,28	39259080